# Raytech - DINO

## DINO grijze micro-verbindingsmof met voorgevulde gel IP68/IP69K 4x4mm² (1 stuk)

De IP68 / IP69K micro-verbindingsmoffen bevatten voorgevulde gel en zijn geschikt voor elk type installatie. Ze zijn extreem compact en gereed voor installatie. De micro-verbindingsmoffen zijn ideaal voor aansluitingen in verlichtingsinstallaties in tuinen, op treden of trappen, voetgangerspaden, etc. Daarenboven zijn ze halogeenvrij & UV-resistent en altijd heropenbaar. 1 stuk, grijs, 4x4mm². Afmeting 125 x 43 x 35 mm(lengte, breedte, hoogte).

| | |
|---|---|
| Artikelcode | DINO |
| GTIN | 8050040861781 |
| ETIM | EC001169 - (Kabel)verbindings/-overgangsmof (8_0_EC001169) |
| Merk | Raytech |

| | |
|---|---|
| Aantal geleiders | 4 |
| Geschikt voor | Overig |
| Halogeenvrij | Ja |
| Isolatiemateriaal | Kunststof |

| | |
|---|---|
| Met aardgeleider | Ja |
| Met concentrische afscherming | Nee |
| Mijnbouwvergunning | Nee |
| Nominale geleiderdoorsnede (maximum) (mm²) | 4 |
| Nominale geleiderdoorsnede (minimum) (mm²) | 1.5 |
| Nominale spanning U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Ter verbinding van papier- met kunststofgeïsoleerde kabels | Nee |
| Uitvoering | Gel |
| Verbindingstoebehoren(accessoires) | Schroefconnector |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on