

Drievoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense matt black coated

136-76300

4 jaar
garantie

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Intense. Niko Intense matt black coated

Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense matt black coated.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: matt black gelakt (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is matt black gelakt.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 203 x 85 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

