

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense bronze coated

134-76200

4 jaar
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Intense. Niko Intense bronze coated

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense bronze coated.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: bronze gelakt (bij benadering NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is bronze gelakt.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 143 x 85 x 8,9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

